

Hoja de datos del producto

Características

PCSN050Y4CH00

Filtro de armónicos activos PCSN 50 amperios
208-415 V CA - montado en pared, carcasa
IP00



Principal

Gama de producto	AccuSine 4LS
Nombre del producto	AccuSine PFV+
Tipo de producto o componente	Enlace activo

Complementario

Network type	3P + N 3P
Network configuration	3 o 4 cables
Tensión de red	208...415 V AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
RMS output current rating	50 A
Potencia reactiva	36 kvar 415 V AC 50/60 Hz
Operating modes	Punto a punto Normal A mano Tracción
Installation location	Interior
Tipo de montaje	Chasis
Tipo de protección	Sin protección
Heat dissipation	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad electromagnética	Emisión electromagnética, Clase A acorde a EN 61000-6-4 Inmunidad electromagnética acorde a EN 61000-6-2
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Localización de conexión	Inferior

Entorno

Enclosure degree of protection	IP00
Características ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m 0...4800 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo with current derating of 2 % per °C above 40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
PCBA protection	Conformal coated

Normas	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014 UL 508
Certificaciones de producto	RCM[RETURN]generador[RETURN]CE[RETURN]ABS[RETURN]IBC 2015 (sísmico)[RETURN]ICC-ES AC156[RETURN]cULus
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Peso del producto	68,6 kg
Altura	960 mm
Ancho	440 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Profundidad	265 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,4 cm
Paquete 1 Ancho	46,5 cm
Paquete 1 Longitud	96,0 cm
Paquete 1 Peso	68,492 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.