


# QUASAR 60 B

Code 3100859



## Description

Appareil à LED pour installation en applique, composé de :

- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffuseur en verre peint à l'intérieur pour créer une lumière homogène et diffuse
- Diffuseur en verre plat micro-prismatique sérigraphié à l'intérieur pour les versions TECH
- Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99,98)
- Joint en silicone anti vieillissement
- Driver intégré
- Vis de fixation en acier inoxydable
- La version EM/3P prévoit l'utilisation comme éclairage général et éclairage de secours 3 heures
- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Données du produit

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Groupe ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC002892 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Caractéristiques générales

|                                    |                                      |                              |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Douille:                           | LED                                  | Source lumineuse:            | LED   |
| Flux nominal [lm]:                 | 5472                                 | Flux réel [lm]:              | 3250  |
| Puissance du luminaire [W]:        | 38 W                                 | Efficacité lumineuse [lm/W]: | 86    |
| CRI:                               | 80                                   | Température de couleur [K]:  | 4000  |
| Couleur / Finissage:               | WH-87 / Blanc / Poudrée              | Degré de protection IP:      | IP65  |
| Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                          | Classe de protection:        | I     |
| Optique:                           | A7/EW - Asymétrique extra-diffusante | Poids net [kg]:              | 3.877 |
| Longueur totale [mm]:              | 606                                  | Largeur totale [mm]:         | 100   |
| Hauteur totale [mm]:               | 100                                  |                              |       |

## Caractéristiques mécaniques

|                    |               |                       |           |
|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Forme:             | Rectangulaire | Matériaux du boîtier: | Aluminium |
| Type de diffuseur: | Verre         |                       |           |

## Caractéristiques électriques

|                           |       |                                     |         |
|---------------------------|-------|-------------------------------------|---------|
| Tension d'alimentation:   | AC    | Tension d'entrée [V AC]:            | 220/240 |
| Fréquence d'entrée [Hz]:  | 50/60 | Facteur de puissance / COS $\Phi$ : | >0.9    |
| C10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 14    | C16 2.5 mm <sup>2</sup> :           | 23      |
| B10 1.5 mm <sup>2</sup> : | 14    | B16 2.5 mm <sup>2</sup> :           | 23      |

## Installation

|                                 |                     |                                 |                               |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Lieu d'application:             | Éclairage extérieur | Type d'installation:            | Appliques murales extérieures |
| Temperature ambiante min. [°C]: | -20                 | Temperature ambiante max. [°C]: | 35                            |


## Caractéristiques lumineuses

|                         |                 |                            |               |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| MacAdam:                | 3               | Maintien du flux lumineux: | L80B10@88000h |
| Distribution lumineuse: | Direct/Indirect |                            |               |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Données photométriques

---



Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>