

SKMU M25 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 25, 3.5 mm, Messing, vernickelt |
| Best.-Nr. | 1737010000 |
| Art | SKMU M25 MS |
| GTIN (EAN) | 4008 190956486 |
| VPE | 100 ST |

Technische Daten

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|--------|-------------|-------------|
| Höhe | 3.5 mm | Höhe (inch) | 0.1378 inch |
| Nettogewicht | 1.8 g | | |

Temperaturen

Betriebstemperatur

Umweltanforderungen

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------|---------------------|------------------|--------|
| Außendurchmesser | 30 mm | Gewindesteigung | 1.5 mm |
| Halogene | Nein | Schlüsselweite 1 | 30 mm |
| Stärke | 3.50 mm | Verschraubung | M 25 |
| Werkstoff | Messing, vernickelt | Gewinde (außen) | M 25 |
| Gewinde (innen) | M 25 | Gewindelänge | 3.5 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ETIM 10.0 | EC000940 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Zeichnungen

