



Principal

Range of product	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 iPC
Tipo de producto o componente	Pulsador
Nombre abreviado del equipo	iPB
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementario

Tipo y composición de contactos	1 NC
[Ie] Corriente nominal de empleo	20 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC
Tipo de control	1 Pulsador rojo
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 Clario Superior, estado 1 Libro Superior, estado 1 ProDis
Pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	71,5 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	AC-22, estado 1 30000 ciclos AC 50/60 Hz
Conexiones - terminales	Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm ² rígido Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm ² flexible Borne escalonado1 cable(s) 0,5 mm ² flexible con terminal Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm ² rígido Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm ² flexible Borne escalonado2 cable(s) 2,5 mm ² flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de operación	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm

Paquete 1 Peso	39,300 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	23,500 cm
Paquete 2 Peso	527,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,162 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------