

TERMINAL DE CRIMPAR EN FORMA DE CLAVIJA CU, VERSIÓN ESTÁNDAR, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/CLAVIJA 50 MM²/9,5 MM Ø**Número de artículo: 180608**

Bornes de crimpar, forma de clavija Cu, 0,5-6 mm² según DIN.
Datos técnicos; material: Cu-ETP según DIN EN 13600; superficie: electroestañado; costura del manguito soldada fuerte; para conexión sin tracción. Sección: 50; Ø pasador: 9,5 mm; L1: 45; L2: 20; D1: 9,5; A: 19; B: 9,5; S: 1,8; peso por 100 unid.: ~kg: 1,91; PU/unid.: 1

Longitud (mm)	200 mm
Anchura (mm)	120 mm
Altura (mm)	26 mm
Peso (kg)	0,0191 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	vernickelt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	1
Tamaño máximo AWG	1
sección nominal	50 mm ² - 50 mm ²
Aislamiento	ohne
Forma de la brida	Stiftform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103806081

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de