



## Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager



### Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	24 V
Produkt- oder Komponententyp	Ersatz-Batteriekassette
Hauptausgangsspannung	24 V
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

### Batterien und Überbrückungszeit

Akkuplatzierung	Interne Batterie
Anzahl der Akkublöcke pro Reihe	6
Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	Eingebaut
Batteriespannung	24 V
Anzahl der Ersatzbatterien	2

### Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	151 mm
Breite	99 mm
Tiefe	132 mm
Produktgewicht	4,3 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

### Ausgang

Batteriekapazität	7 AH
-------------------	------

### Konformität

Normen	UL 1778 5. Auflage
Produktzertifizierungen	UL 1778 5. Auflage

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...85 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...50 °C
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000...3048,0000000000 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,5 cm
VPE 1 Breite	39,5 cm
VPE 1 Länge	49,5 cm
VPE 1 Gewicht	18,9 kg
SCC14	50731304427501

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltproduktdeklaration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	<input checked="" type="checkbox"/> Entsorgungsinformationen

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------------	---------------------------------------