



Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofd

Hoofdingangsspanning	24 V
Product or component type	Reservebatterij-cartridge
SECUNDAIRE SPANNING	24 V
Batterijtype	Loodzuur batterij
Voorziene uitrusting	Gebruiksaanwijzing

Batterijen & Run-time

Plaatsing van de accu	Interne batterij
Accublokken per geschakelde accuset	6
Lege batterij slots	0
Vorgeïnstalleerde batterijen	0
Montage apparaat	Ingebouwd
Batterij voltage	24 V
Hoeveelheid batterijmodules	2

Fysiek

Colour	Zwart
Height	151 mm
Width	99 mm
Depth	132 mm
Net weight	4,3 kg
Montagevoorkeur	No preference
Mounting mode	Niet rekmonteerbaar

Output

Batterijcapaciteit	7 AH
--------------------	------

Overeenstemming

Standards	UL 1778 5e editie
Product certifications	UL 1778 5e editie

Milieu

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Operating altitude	0...10000 Voet
Relatieve vochtigheid	0...85 %
Ambient air temperature for storage	-15...50 °C
Opslaghoogte	0,0000000000...3048,0000000000 m
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,5 cm
Package 1 Width	39,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	18,9 kg
SCC14	50731304427501

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------