



Presentazione

Tipo prodotto	Pre-wired connector with other cable end open
Tipo di accessori	Cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	For stepper motor drive Per l'azionamento integrato Lexium
Lunghezza cavo	3 m

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Lexium ILP Lexium ILT Lexium SD2
Compatibilità prodotto	SD218PU20C SD218AU20C ILT2A361MN1A
Interfaccia di comunicazione	RS485 CANopen
Collegamento elettrico	1 connettore Crimpaggio cavi, 16 pin per Tensione di alimentazione e interfaccia multifunzione Estremità cavo aperta
Peso prodotto	0,628 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	31,0 cm
Confezione 1: profondità	33,0 cm
Confezione 1: peso	628,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------