



Hoofd

Product or component type	Voorbedrade connector met open kabeluiteinde
Type toebehoren	Kabel
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Bestemming toebehoren	Voor aandrijvingen van stappenmotoren Voor geïntegreerd Lexium-station
Kabellengte	3 m

Complementair

Bereik compatibiliteit	Lexium ILP Lexium ILT Lexium SD2
Compatibiliteit product	SD218PU20C SD218AU20C ILT2A361MN1A
Communicatie-interface	RS485 CANopen
Elektrische aansluiting	1 connector draadkrimp, 16-pens voor voedingsspanning en multifunctionele interface Kabeluiteinde open
Net weight	0,628 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	31,0 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	628,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------