

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verriegelung

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090359>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienengehäuse, 7U, Lock-and-Release-System, Breite: 16,1 mm, Höhe: 89,95 mm, Tiefe: 8,8 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

## Ihre Vorteile

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Farblich abgesetzte Lock-and-Release-Verriegelung für intuitive Bedienung
- Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1090359                                       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                                      |
| Mindestbestellmenge                      | 500 Stück                                     |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | AM                                            |
| Produktschlüssel                         | ACHECZ                                        |
| GTIN                                     | 4055626899787                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,5 g                                         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,18 g                                        |
| Zolltarifnummer                          | 85389099                                      |
| Ursprungsland                            | DE                                            |

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verriegelung

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090359>



## Technische Daten

### Hinweise

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
|----------------|-------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Produkttyp     | Montagematerial     |
| Gehäuseart     | Tragschienengehäuse |
| Gehäuseserie   | ME-IO               |
| Produktfamilie | ME-IO               |

### Maße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 16,1 mm  |
| Höhe   | 89,95 mm |
| Tiefe  | 8,8 mm   |

### Materialangaben

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Farbe                          | schwarz (RAL 9005) |
| Material                       | PA6-GF30           |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Max. zu erreichender IP-Code              | IP20                                                    |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 55 °C                                        |
| Umgebungstemperatur (Montage)             | -5 °C ... 100 °C                                        |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 %                                                    |

### Montage

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Einrasten |
|------------|-----------|

### Verpackungsangaben

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Verpackungsart       | verpackt im Karton |
| Art der Umverpackung | Karton             |

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verriegelung

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090359>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090359>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E240868

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verriegelung

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090359>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
|-------------|----------|

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verriegelung

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1090359>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,056 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)