

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verrouillage

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090359>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, 7U, Système Lock and Release, largeur: 16,1 mm, hauteur: 89,95 mm, profondeur: 8,8 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)

## Avantages

- Montage aisé, sans outil
- Mécanisme de verrouillage Lock and Release de couleur différente pour une utilisation intuitive
- Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1090359                                                                           |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 500 Unité(s)                                                                      |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise)                                        |
| Clé de vente                        | ACHECZ                                                                            |
| Product key                         | ACHECZ                                                                            |
| GTIN                                | 4055626899787                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 5,5 g                                                                             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 5,18 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Type de produit   | Matériel montage                  |
| Type de boîtier   | Boîtier électronique sur rail DIN |
| Série de boîtiers | ME-IO                             |
| Gamme de produits | ME-IO                             |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 16,1 mm  |
| Hauteur    | 89,95 mm |
| Profondeur | 8,8 mm   |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur                             | noir (RAL 9005) |
| Matériau                            | PA6-GF30        |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Code IP max. à atteindre                    | IP20                                                     |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 55 °C                                         |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 100 °C                                         |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 %                                                     |

### Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | Encliqueter |
|-----------------|-------------|

### Indications sur l'emballage

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement   | emballé dans un carton |
| Type de reconditionnement | Carton                 |

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verrouillage

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090359>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090359>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E240868

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verrouillage

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090359>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
|-------------|----------|

# HSC-LR 7U KIT 9005 - Verrouillage

1090359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1090359>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,056 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)