



Hoofd

Range	Thalassa
Product name	Thalassa PLS
Device short name	PLS
Type kast	Multifunctioneel
Categorie	Isolerende modulaire doos
Nominale hoogte	360 mm
Nominale breedte	720 mm
Nominale diepte	230 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 afdekplaat: op kast 1 achterdeel: op kast sluitschroeven
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Hoge transparante afdekking
Type slot	Sleufschroef

Complementair

Verwijderbare delen	Kap sluitschroef
Materiaal	Kap: polycarbonaat Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Standards	NEMA-classificatie 13 NEMA 4X IEC 62208
Product certifications	UL

Omgeving

Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 62208
Ambient air temperature for storage	-30...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,0 cm
Package 1 Width	74,0 cm
Package 1 Length	38,0 cm
Package 1 Weight	5,6 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	190 cm
Package 2 Weight	123 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist