



Hoofd

Range of product	Verlichtings- en stroomstopcontacten
Categorie toebehoren	Verlichting toebehoren
Product or component type	Lamp
Device application	Multifunctioneel
Apparaatsamenstelling	1 Lamp 1 vaste elementen
Voeding uitgangsstroom	0,9

Complementair

Outlet standard deviation	Schuko
Nominaal wattage lamp	10 W
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Lamp fitting	Integrale LED
Type lamp	LED
Control type	Ingebouwde schakelaar
Lichtstroom	950 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur in uren	25000 h
Elektrische aansluiting	Kabel Snelle connector 3 m niet bijgeleverd Kabel Snelle connector 1 m niet bijgeleverd
Mounting support	Beugel DIN-rail Metalen onderdelen
Bevestigingsmethode	Clip-in Magnetische bevestiging Schroeven
Bereik compatibiliteit	Spacial Thalassa
Materiaal	PC (UL94 V-0)
Lengte	372 mm
Height	63 mm
Width	40 mm
Colour	Zwart (RAL 9005)

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Elektrische isolatieklasse	Klasse I
Elektromagnetische compatibiliteit	EMC-immuniteit conform aan EN 55015
Standards	UL 1598 IEC 60598 EN 55015 UL 94 UL 8750 UL 508 A
Ambient air temperature for operation	-16...65 °C
Ambient air temperature for storage	-10...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	854,400 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,544 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.