



Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Cartridge
Nome dispositivo	iPRD1 12.5
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 iPRD1 Sistema antifulmine
Tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	Tipo 1 + 2
Tecn. limitatore sovratensioni	MOV
Destinazione prodotti	Surge protection device iPRD1 12.5
Sistema di messa a terra	TN-C TT TN-S
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50...60 Hz
Corrente di scarica nominale	20 kA
Tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,5 kV tipo 1 + 2
Segnalazione locale	Indicatore meccanico (white and red)
Installazione	Innesto
Installazione	Into SPD module
Altezza	57 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	56 mm
Peso prodotto	112 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
Tempo di risposta	< 25 ns

Ambiente

Norme di riferimento	EN 61643-11 CEI 61643-11
Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	25...90 %
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,2 cm
Confezione 1: larghezza	7,7 cm
Confezione 1: profondità	9,2 cm
Confezione 1: peso	131 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	27,5 cm
Confezione 2: peso	1,652 kg
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,335 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------