



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Cofret de derivación vacía
Compatibilidad del producto	KS
[Ie] Corriente nominal de empleo	160 A en 35 °C
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE

Complementario

Función	Distribución de baja potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Tipo de conector de la unidad de derivación	Con polaridad fija
Medida de apertura de puerta	630.5 mm
Lado de apertura de puerta	Derecha
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Normas	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Material del cuerpo	Metal
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	482 mm
Profundidad	207 mm
Altura	332 mm
Peso del producto	8 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TT - Canalización prefabricada TN-S - Canalización prefabricada TN-C - Canalización prefabricada IT - Canalización prefabricada TT - unidad de derivación TN-S - unidad de derivación IT - unidad de derivación
------------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	28,5 cm
Paquete 1 Ancho	33,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,0 cm
Paquete 1 Peso	8,314 kg

Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	71,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	77,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------