Floor-Standing Cabling Rack 42U W800D800 Fixed 19 Glazed Door No Panel R7035





Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDC
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para montaje de equipos 19" Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo de envolvente	Network Cabinet
Support equipment	4 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 2 posiciones de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 ° Parte trasera ciego puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 °
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal Parte superior Parte trasera Lateral
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Trasero puertas desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Complementario		
Composición del dispositivo	1 puerta transparente frontal	
	1 estructura montada CBLX torx	
	1 techo desmontable con placa ciega superior	
	4 pies de nivelación	
	1 puerta lisa parcial trasero	
	4 montantes verticales de 19"	
	1 accesorios de montaje (tornillería, tuercas,)	
	10 conexión a tierra	
Load rating	400 Kg estático	
	250 kg dinámico	
Back face	Puerta plena	
Número de corte	1 taladrofondo	
	1 taladropanel lateral superior	
	1 taladrosuperior - dividido en 3 partes	
Installation mode	De suelo	
Material	Chapa de acero: estructura	
	Chapa de acero: puerta	
	Cristal Securit: puerta	
	Acero galvanizado: vertical	
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Ancho	800 mm	
Altura	2000 mm	

Profundidad	800 mm
Peso del producto	91 kg
Número de unidades de bastidor	42U
País objetivo	Europe

Entorno

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Unidades de embalaje

PCE
1
84,0 cm
85,0 cm
213,0 cm
91,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
Comunicación ambiental	☑ Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

