



Hoofd

Range	TeSys Tesys deca
Product name	Tesys deca
Product or component type	Hulpcontactblok
Device short name	LADN_R
Bereik compatibiliteit	TESYS D CAD TESYS D LC1D Tesys deca CAD Tesys deca LC1D TESYS F LC1F TESYS F CR1F
Montagezone	Voorkant
Samenstelling poolcontact	2 normaal open + 2 normaal gesloten
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstrom	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-5-1 600 V conform aan UL 600 V conform aan CSA
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 60 °C)
Standards	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5
Product certifications	CB[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]RETU

Complementair

Irms nominale maakcapaciteit	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Type bescherming	GG-zekering 10 A
Mechanical durability	30 Mcycles
Elektrische betrouwbaarheid	0,00000001 bij 17 V en 1 mA
Minimale schakelstroom	1 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Niet-overlappendstijd	1,5 Ms op de desactivering tussen normaal gesloten en normaal open contacten 1,5 ms op de activering tussen normaal gesloten en normaal open contacten
Isolati weerstand	> 10 MOhm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel met Schroefklem aansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklemmen 2 kabel(s) 1...2,5 mm² flexibel met Schroefklem aansluitklemmen 2 kabel(s) 1...4 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² stijf zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklemmen 2 kabel(s) 1...4 mm² stijf zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	1,7 N.M - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.M - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2

Height	48 mm
Width	44 mm
Depth	42 mm
Net weight	0,06 kg
Colour	Donkergrijs

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Normale omgeving Zware omgeving 3S4
IP beschermingsgraad	IP2x conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C -40...-25 °C met onderbelasting 60...70 °C met onderbelasting
Bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	5,200 cm
Package 1 Length	5,200 cm
Package 1 Weight	65,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	105
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,186 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.