

Hoja de datos del producto 33109

Características

contacto auxiliar - NA/NF baixo nível -
NS1600b...3200 NS630b...1600



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	OF
Función	Breaker status monitoring (**)
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Señalizaciones en local	Abierto / cerrado, estado 1 indicación de encendido/apagado
Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Tipo de montaje	Ajustable en clip
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	5 A
Carga mínima	1 mA en 4 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	800,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------