



Presentazione

Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Nome dispositivo	OF
Applicazione	Monitoraggio stato interruttore
Compatibilità gamma	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Segnalazione locale	Indicazione ON/OFFaperto/chiuso:
Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Installazione	Aggancio
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	5 A
Carico minimo	1 mA a 4 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	800,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------