



Hoofd

Product or component type	Hulpcontact
Device short name	OF
Device application	Automaat status monitoring
Bereik compatibiliteit	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Lokale signalering	Voor open/dicht: AAN/UIT indicatie
Type hulpcontacten	Laag niveau
Mounting mode	Clip-on
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
Minimale belasting	1 mA bij 4 V DC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	800,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------