
Aftakdoos

WKE 6 - 5/3 x 10² 1D0



WKE 6 - 5/3 x 10² 1D0

Aftakdoos

Artikelnummer: 86922120
Afmetingen: 200 x 250 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), M20/M25/M32/M40, (4 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek, klemhouders vrij positioneerbaar

oranje, verbindingsdoos 5-polig 1,5 - 10 mm², kabeldoos 3-polig 1,5 - 10 mm², zekering in aftakking
1 x basisdeel D01 (zonder inzetdeel), aantal klembare aders per klempunt
4 x 1,5² / 3 x 2,5² / 2 x 4² / 1 x 6² / 1 x 10²

Meegeleverd toebehoren:
Deksel verliesbeveiliging, schroefankers, 1 dubbele membraaninvoering M25 IP66 afdichtbereik 9 - 17 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32 IP 66 afdichtbereik 13 - 21 mm

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm²
max. aderdiameter (ader aftakken):	4 mm²
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm²
Max. aderdoorsnede:	10 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	ja
Klasse functiebehoud:	E30/E60/E90
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	5
UL Type Rating:	andere
Aantal zekeringen in aftakking:	1

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	120 mm
Inwendige lengte:	235 mm
Inwendige breedte:	185 mm
Inwendige hoogte:	102 mm
Gewicht:	1.474 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902631513
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4567 (V2A)

Certificaten

Klasse:	UL-EU (EN 62208)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-2)

Toebehoren

26062001 - DMS M20/or - dubbele membraaninvoeringen

26062501 - DMS M25/or - dubbele membraaninvoeringen

26063201 - DMS M32/or - dubbele membraaninvoeringen

26064001 - DMS M40/or - dubbele membraaninvoeringen

22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel

22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel

22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel

22764001 - KVR M40-MGM/or - kabelwartel

86310001 - WKE BK 1 - montageplaat

Kabelwartel

