



### Presentazione

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma                     | Thalassa                                       |
| Nome prodotto             | Thalassa TBS                                   |
| Applicazione              | Multifunzione                                  |
| Category                  | Cassetta industriale                           |
| Altezza                   | 291 mm                                         |
| Larghezza                 | 241 mm                                         |
| Profondità                | 168 mm                                         |
| Altezza interna           | 275 mm                                         |
| Larghezza interna         | 225 mm                                         |
| Profondità interna        | 160 mm                                         |
| Montaggio pulsantiera     | Montaggio a muro                               |
| Composizione dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio     |
| Corpo lampada             | Stampato monoblocco                            |
| Tipo di pannello frontale | Coperchio alto trasparente                     |
| Fissaggio copertura       | Viti in plastica                               |
| Tipo di chiusura          | Vite imperdibile piatto area esterna sigillata |
| Parti rimovibili          | Coperchio con viti imperdibili                 |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                 | ABS (acrilonitrile butadiene-stirene) |
| Colore                    | Grigio (RAL 7035)<br>Trasparente      |
| Norme di riferimento      | IEC 62208                             |
| Certificazioni prodotto   | TÜV                                   |
| Classe di isolamento      | Classe II                             |
| Grado di protezione IP    | IP66 conforming to NEMA 4.4X          |
| Grado di protezione IK    | IK07 conforming to CEI 62262          |
| Glow wire resistance      | 650 °C conforme a IEC 60695-2-11      |
| Temperatura di stoccaggio | -15...40 °C                           |
| Operating temperature     | -25...60 °C                           |
| Peso prodotto             | 1,28 kg                               |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 18 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 25 cm    |
| Confezione 1: profondità         | 30,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,281 kg |
| Unità di misura confezione 2     | CAR      |
| Numero di unità per confezione 2 | 4        |
| Confezione 2: altezza            | 40,5 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 60 cm    |
| Confezione 2: peso               | 6,36 kg  |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 3     | P12    |
| Numero di unità per confezione 3 | 48     |
| Confezione 3: altezza            | 120 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 135 cm |
| Confezione 3: peso               | 79 kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                    |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|