

# CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212719>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, insertion latérale, sertissage trapézoïdal

## Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
- Qualité de sertissage élevée et constante

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212719       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3131        |
| Product key                         | BH3131        |
| GTIN                                | 4046356857789 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 624,3 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 624,3 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000      |
| Pays d'origine                      | SE            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type de produit             | Outil à sertir                                                    |
| Sertissage                  | Sertissage trapézoïdal                                            |
| Caractéristiques du produit | Faible force d'actionnement                                       |
|                             | Forme compacte de la poignée                                      |
|                             | Poignée ergonomique à deux composants                             |
|                             | Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable sans outil |
|                             | Poignée avec patin antidérapant                                   |
|                             | Force de sertissage réajustable                                   |
|                             | Œillet de fixation pour bande de sécurité                         |

#### Emplacement de sertissage 1

|              |         |
|--------------|---------|
| Section min. | 0,5 mm² |
| Section max. | 1,5 mm² |
| AWG min.     | 20      |
| AWG max.     | 16      |

#### Emplacement de sertissage 2

|              |         |
|--------------|---------|
| Section max. | 2,5 mm² |
| AWG max.     | 14      |

#### Emplacement de sertissage 3

|              |          |
|--------------|----------|
| Section max. | 0,25 mm² |
| AWG max.     | 24       |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Section métrique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section AWG      | 24 ... 14            |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 22 mm  |
| Hauteur  | 76 mm  |
| Longueur | 204 mm |

### Indications sur les matériaux

|         |      |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

# CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212719>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212719>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212719>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX 2,5-M - Pince à sertir



1212719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212719>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)