



Presentazione

Gamma prodotto	PacDrive 3
Tipo prodotto	Connector module
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Nome dispositivo	ILM

Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione nominale [Us]	250...700 V
Tensione circuito di comando [Uc]	24 V (tolleranza: - 20...25 %)CC
Corrente di ingresso	20 A
Sovratensione soglia di controllo	860 V
Corrente in uscita	20 A
Corrente di picco di uscita	40 A
Interfaccia	SERCOS III
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Categoria di sovratensione	Classe 3 conforme a IEC 61800-5-1
Larghezza	44,5 mm
Altezza	310 mm
Profondità	270 mm
Peso prodotto	3 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61800-5-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	33,500 cm
Confezione 1: profondità	44,500 cm
Confezione 1: peso	2,835 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	41,350 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------