



Hoofd

Range of product	PacDrive 3
Product or component type	Connectormodule
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Device short name	ILM

Complementair

[Us] nominale voedingsspanning	250...700 V
Spanning stuurkring	24 V DC (tolerantie: - 20...25 %)
Ingangsstroom	20 A
Controle overspanningsgrens	860 V
Uitgangsstroom	20 A
Piekuitgangsstroom	40 A
Fysieke interface	SERCOS III
Type koeling	Natuurlijke convectie
Overvoltage category	Klasse 3 conform aan IEC 61800-5-1
Width	44,5 mm
Height	310 mm
Depth	270 mm
Net weight	3 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2 conform aan IEC 61800-5-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	33,500 cm
Package 1 Length	44,500 cm
Package 1 Weight	2,835 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	41,350 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja