

BROCA ESCALONADA HSS, HSS-TIN, 12 PASOS DE BROCA

Número de artículo: 201210

Broca escalonada HSS, especial para prensaestopas en montajes eléctricos, agujeros perfectamente redondos y cilíndricos en diversos diámetros, centrado, taladrado puntual, es-cariado y desbarbado en una sola operación, adecuada para el uso en taladradoras manuales y de columna en el comercio y la industria, para chapas y placas, perfiles y tubos de acero, latón, cobre, aluminio, acero V2A, plástico, madera, etc. de hasta 3 mm de grosor. Mango de 12 mm Ø. Después del temple, las superficies recubiertas adicionalmente de TiN (nitruro de titanio) son extremadamente duras y lisas. La mayor velocidad de corte permite un trabajo más rápido, el menor desgaste proporciona una vida útil de la herramienta de 5 a 10 veces mayor. Diseño: HSS-TIN; Broca-Ømm: 8,0 broca central; 12,5 agujero pasante para PG7/M12; 14,5 agujero pasante para M16; 16,5 agujero pasante para M16; 18,5 agujero pasante para M20; 20,5 agujero pasante para M20; 23,5 agujero pasante para M25; 25,5 agujero pasante para M25; 30,5 agujero pasante para M32; 32,5 agujero pasante para M32; 38,5 agujero pasante para PG29; 40,5 agujero pasante para M40; pasos de perforación: 12. PU: 1.



Longitud (mm) 84 mm
 Anchura (mm) 46 mm
 Altura (mm) 162 mm
 Peso (kg) 0,25 kg

Atributo	Valor
Número de pasos de perforación	12
Unidad de medida	ISO
Diámetro mín. de perforación	8 mm
Diámetro máximo de perforación	40.5 mm
Espesor máximo de la placa	3 mm
material de corte	HSS
dirección de corte	rechts
Número de filos	3
Diseño de carburo	Sí
Con trituradora de bordes	Sí
Con canal de refrigeración	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Espiralnut	No
Punto central	Sí
Punto central reemplazable	Sí
Diámetro de la caña	12 mm

GTIN: 4021104012108

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de