

Hoja de datos del producto 21113

Características

Guardamotor; Acti9 P25M; 3P; 25 A; Curva K



Principal

Gama de producto	PacDrive 3
Gama	Acti9
Nombre del producto	Paquete
Tipo de producto o componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre abreviado del equipo	P25M
Función	Motor
Número de polos	3P
Número de polos protegidos	3
[In] Corriente nominal	25 A
Tipo de red	AC
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de curva	K
Capacidad de corte	6 KA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 15 KA Icu en 400...415 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 3 KA Icu en 690 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 4 KA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 50 kA Icu en 230...240 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
Categoría de empleo	AC-3 acorde a En > 50 A
Poder de seccionamiento	Sí acorde a En > 50 A

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz
Límite de enlace magnético	12 x In
[Ics] poder de corte en servicio	2,25 KA acorde a Icu - 690 V AC 50/60 Hz 3 KA acorde a Icu - 440 V AC 50/60 Hz 3 KA acorde a Icu - 500 V AC 50/60 Hz 50 KA acorde a Icu - 230...240 V AC 50/60 Hz 6 kA acorde a Icu - 400...415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de control	Maneta Prueba de disparo manual
Señalizaciones en local	Indicación de encendido/apagado
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	5
Altura	89 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	70 mm
Peso del producto	0,26 kg
Durabilidad eléctrica	AC-3, estado 1 100000 ciclos AC 50/60 Hz acorde a En > 50 A
Preparado para candado	Con candado
Descripción de las opciones de bloqueo	Candado integrado

Conexiones - terminales	Terminal de abrazaderas2 cable(s) 1...6 mm ² rígido Terminal de abrazaderas2 cable(s) 1...6 mm ² flexible
Par de apriete	1,7 N.m
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	Icu
Certificaciones de producto	DEMKO[RETURN]JMQ[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CEBEC
Categoría de sobretensión	III
Tropicalización	2 acorde a En> 50 A
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Altitud de operación	2000 m
Temperatura ambiente de operación	-20...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	286,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,152 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------