3867/4 Embouts TORX® BO (= avec alésage), acier inoxydable, TX 30 x 89 mm



EAN:	4013288115584	**Dimension:**	89x7x6 mm
Numéro de pièce:	05071094001	**Poids:**	18 g
Numéro d'article:	3867/4 TORX® BO	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Pour vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité
- Embout TORX® percé
- Les embouts en acier inoxydable
- Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox !
- Trempe cryogénique sous vide
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)

Embouts haute qualité en inox, pour vis à empreinte TORX®. Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien
https://www.wera.de/fr/05071094001


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® à perforation



Conçu pour empêcher le dévissage non autorisé de vis dites "de sécurité". Afin de proscrire l'emploi d'outils TORX® "normaux", ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celle-ci pénètre dans l'alésage des outils TORX® BO, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou la maintenance doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

Les embouts en acier inoxydable



L'emploi d'embouts en acier inoxydable permet de prévenir l'apparition de rouille erratique sur les vis ou les surfaces inox. Un phénomène dû avant tout à la limaille produite lors du vissage avec des outils en acier ordinaire. Ces particules de limaille d'acier, sous l'action de l'oxygène, entraînent la rouille.

L'inox se visse avec de l'inox !



Résolution du problème de la rouille erratique : l'inox se visse avec de l'inox ! Les outils Wera Stainless sont réalisés en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse.

Trempe cryogénique sous vide



Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet - d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages. L'usage industriel est possible sans restriction.

Autres variantes de cette famille de produits:

		mm	inch	mm
05071089001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05071090001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05071091001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05071092001	TX 25	89	3 1/2"	5,5
05071094001	**TX 30**	**89**	**3 1/2"**	**6,0**

Lien
https://www.wera.de/fr/05071094001

Wera - 3867/4 TORX® BO
05071094001 - 4013288115584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de