3867/4 Inserti TORX® BO con foro, in acciaio inox, TX 30 x 89 mm



EAN/SE:	4013288115584	**Dimensione:**	89x7x6 mm
Parte No.:	05071094001	**Peso:**	18 g
Articolo no.:	3867/4 TORX® BO	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza
- Inserto TORX® IPR con foro sulla punta
- Inserti in acciaio inox
- Risolve il problema della ruggine impropria: avvitare acciaio Inox con acciaio Inox
- Temprato sottovuoto a ghiaccio
- Attacco esagonale da 1/4" (inserti Wera della serie 4)

Inserti di alta qualità in acciaio inox per viti ad incavo TORX®. Gli utensili della Wera in acciaio inox sono realizzati in acciaio inox per evitare la formazione di ruggine impropria. Esagonale da 1/4", per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® con foro assiale



Ideato per impedire lo svitamento non autorizzato delle cosiddette viti antimanomissione. Per impedire l'uso di utensili TORX® convenzionali, sull'impronta della vite si trova un perno sporgente che viene inserito nel foro del TORX® BO permettendo di svitare le viti antimanomissione.

Inserti in acciaio inox



Impiegando gli inserti in acciaio inox si evita la formazione di ruggine sulle viti o sulle superfici in acciaio inox. La ruggine impropria sull'acciaio inox si forma dalle particelle staccatisi dagli utensili in acciaio non inox. Essi si depositano sulla superficie del pezzo e con l'azione dell'ossigeno diventano ruggine.

Avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile!



La soluzione al problema della ruggine impropria: avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile! Gli utensili Inox della Wera vengono prodotti con acciai inossidabili, evitando l'antiestetica formazione di ruggine.

Temprato sottovuoto a ghiaccio



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		mm	inch	mm
05071089001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05071090001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05071091001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05071092001	TX 25	89	3 1/2"	5,5
05071094001	**TX 30**	**89**	**3 1/2"**	**6,0**

Nesso
https://www.wera.de/it/05071094001

Wera - 3867/4 TORX® BO
05071094001 - 4013288115584

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de