Boîtier pour sectionneur à couteaux BT

# GST 4325-630



## GST 4325-630

**Boîtier pour sectionneur à couteaux BT**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 04642586
Dimensions: 640 x 320 x 179 mm

Boîtier pour cartouche à couteaux BT - Interrupteur-sectionneur, 2 x NH 000 Cartouche à couteaux-Interrupteur sectionneur, Pince d'ascenseur 1,5 - 50 mm², Sortie latérale inférieure, sur barre collectrice 5 pôles, Avec 5 bornes de barre collectrice 16 - 70 mm², Borne N 4 - 35mm², Borne PE 4-35mm², 3 x raccord d'assemblage (GGV)

**Système de barres collectrices 630 A, avec couvercle transparent**

IP65 IK08 690V AC

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 690 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP65 |
| Courant assigné: | 630 Ampères |
| UL Type Rating: | 3R |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 640 mm |
| Longueur: | 320 mm |
| Hauteur: | 179 mm |
| Poids: | 13.9 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Résistance du filament: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs: | IK08 |
| Couple de la vis du couvercle: | 2.5 Nm |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902689361 |
| Classe ETIM: | EC000249 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |

## Accessoires

07251401 - GFS 14-m - Kit support

07505601 - GSV 56 - Connecteur de barre omnibus