



### Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gama de producto              | AccuSine 4LS  |
| Nombre del producto           | AccuSine PFV+ |
| Tipo de producto o componente | Enlace activo |

### Complementario

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network type                      | 3P<br>3P + N                                                                                                |
| Network configuration             | 3 o 4 cables                                                                                                |
| Tensión de red                    | 208...415 V AC                                                                                              |
| Frecuencia de red                 | 50/60 Hz                                                                                                    |
| Tensión máxima admisible          | 1,1 x Un                                                                                                    |
| RMS output current rating         | 50 A                                                                                                        |
| Potencia reactiva                 | 36 kvar 415 V AC 50/60 Hz                                                                                   |
| Operating modes                   | Punto a punto<br>Normal<br>A mano<br>Tracción                                                               |
| Installation location             | Interior                                                                                                    |
| Tipo de montaje                   | Empotrable en pared                                                                                         |
| Tipo de protección                | Sin protección                                                                                              |
| Heat dissipation                  | Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor                                           |
| Compatibilidad electromagnética   | Emisión electromagnética, Clase A acorde a EN 61000-6-4<br>Inmunidad electromagnética acorde a EN 61000-6-2 |
| Accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                                                               |
| Localización de conexión          | Inferior                                                                                                    |

### Entorno

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enclosure degree of protection         | IP20                                                                                                                                                                                                                           |
| Características ambientales            | En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3<br>En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3<br>Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3<br>Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3 |
| Altitud máxima de funcionamiento       | <= 1000 m 1 % por cada 100 m<br>0...4800 m                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...40 °C<br>0...50 °C máximo with current derating of 2 % per °C above 40 °C                                                                                                                                                  |
| Humedad relativa                       | 0...95 % sin condensación                                                                                                                                                                                                      |
| PCBA protection                        | Conformal coated                                                                                                                                                                                                               |
| Normas                                 | IEC 62477-1<br>IEC 61439-1<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4<br>ISO 9001<br>IEEE 519-2014                                                                                                                                        |

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto            | RCM[RETURN]generador[RETURN]CE[RETURN]ABS[RETURN]IBC 2015 (sísmico)[RETURN]ICC-ES AC156 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20...60 °C                                                                             |
| Peso del producto                      | 68,6 kg                                                                                 |
| Altura                                 | 960 mm                                                                                  |
| Ancho                                  | 440 mm                                                                                  |
| Color                                  | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)                                                   |
| Profundidad                            | 265 mm                                                                                  |

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 26,4 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 46,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 96,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 68,492 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento REACH       | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS UE      | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                                |
| Comunicación ambiental | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                   | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |