

**AEP PGTB 1.5 4C/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | A-Reihe, Abschlussplatte   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2898180000</a> |
| Art        | AEP PGTB 1.5 4C/4          |
| GTIN (EAN) | 4064675903277              |
| VPE        | 20 Stück                   |

## AEP PGTB 1.5 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 26,3 mm | Tiefe (inch)  | 1,035 inch |
| Höhe         | 77,9 mm | Höhe (inch)   | 3,067 inch |
| Breite       | 2,1 mm  | Breite (inch) | 0,083 inch |
| Nettogewicht | 2,097 g |               |            |

## Temperaturen

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

## Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | dunkelbeige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

## weitere technische Daten

|         |    |
|---------|----|
| rastbar | Ja |
|---------|----|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

Von der Wiege bis zum Werkstor 0.021 kg CO2eq.

## Umweltanforderungen

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus            | Konform ohne Ausnahme                         |
| REACH SVHC                         | No SVHC above 0.1 wt%                         |
| Produktspezifischer CO2-Fußabdruck | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@595a9042 |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a> |
|-------------------|---------------------------------|