



Presentazione

Gamma	TeSys
Tipo prodotto	Specific contactor coil
Nome dispositivo	LX9FG
Compatibilità gamma	TeSys TeSys F LC1F contattore
Compatibilità prodotto	LC1F185 LC1F225
Tipo circuito di controllo	CA a 40...400 Hz basso assorbimento
Tensione di comando [Uc]	208 V CA 40...400 Hz
Induttanza circuito chiuso	4,9 H
Resistenza media	33 Ohm picco a 20 °C 1339 Ohm in attesa a 20 °C
Tempo di funzionamento	130 ms apertura 35 ms chiusura
Durata meccanica	10 Mcicli
Maximum operating rate	2400 cicli/h a <55 °C

Caratteristiche tecniche

Tecnologia bobina	Senza modulo soppressore integrato
Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0,85...1,1 Uc 55 °C Diseccitazione: 0,2...0,55 Uc 55 °C
Potenza di spunto in VA	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	8,9...10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Dissipazione di calore	8...9,8 W

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...55 °C
Peso prodotto	0,55 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,2 cm
Confezione 1: larghezza	7,9 cm
Confezione 1: profondità	16,6 cm
Confezione 1: peso	550,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita