



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Specifieke contactorspoel
Device short name	LX9FG
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys F LC1F contactor
Compatibiliteit product	LC1F185 LC1F225
Type stuurkring	AC bij 40...400 Hz laag verbruik
Spanning stuurkring	208 V AC 40...400 Hz
Inductie van gesloten circuit	4,9 H
Gemiddelde weerstand	33 Ohm inkomend bij 20 °C 1339 Ohm vasthouden bij 20 °C
Werkingsijd	130 ms opening 35 ms sluiting
Mechanische duurzaamheid	10 Mcycles
Maximale operationele snelheid	2400 cyc/h bij <55 °C

Complementair

Spoeltechnologie	Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 0.85...1.1Uc (op 55 °C) Uitval: 0.2...0.55 Uc (op 55 °C)
Inschakelstroom in VA	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	8,9...10,9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
Warmteverspreiding	8...9,8 W

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...55 °C
Net weight	0,55 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	7,9 cm
Package 1 Length	16,6 cm
Package 1 Weight	550,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------