Armario modular de acero descarbonizado PanelSet SFN, 2000x1200x400mm, 2 puertas, **IP55** 





# Principal

Gama	PanelSeT	
Extended range	PanelSeT SFN	
Application	Multiuso	
Tipo de producto o componente	Armario adecuado	
Altura nominal del armario	2000 mm	
Anchura nominal del armario	1200 mm	
Profundidad nominal del armario	400 mm	
Montaje de armario	De suelo	
Composición del dispositivo	2 carriles deslizantes 4 mounting plate quick-fixing brackets, estado 1 right door 1 estructura 1 panel posterior 1 techo 1 placa de montaje 2 puerta 1 sistema de cierre con maneta 1 sistema de barra de cierre 4 puntos, estado 1 right door 1 sistema de barra de cierre 2 puntos, estado 1 puerta izquierda	

### Complementario

Complementario		
Tipo de estructura	Creado a partir de una sola sección Estructura perforada con un paso de 25 mm Montantes verticales unidos con marcos superiores e inferiores Paneles y puertas integrados en la estructura	
Apertura de puerta	Izquierda - tipo de cable: 120 °) Derecha - tipo de cable: 120 °)	
Tipo de puerta	Ciego frontal	
Descripción de la placa de montaje	Plano	
Tipo de placa pasacables	Sin placa pasacables	
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm puerta frontal derecha	
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas	
Accesibilidad para funcionamiento	Parte trasera Laterales del armario Parte frontal	
Piezas extraíbles	Puerta por tornillos bisagra Placa de montaje por tornillos escuadra de placa de montaje Panel posterior por tornillos Techo por tornillos Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos	
Material	Marco, estado 1 acero galvanizado Montantes, estado 1 acero galvanizado Puerta, estado 1 chapa de acero Paneles, estado 1 chapa de acero Bisagra, estado 1 zamak Maneta, estado 1 poliamida 6 con 30% de fibra de vidrio	

Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 negro - tipo de cable: RAL 9005)	
Peso del producto	41,9 kg	

## Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección nema	NEMA 3R/12
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

# Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	215 cm
Paquete 1 Ancho	125 cm
Paquete 1 Longitud	50 cm
Paquete 1 Peso	171 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	215 cm
Paquete 2 Ancho	125 cm
Paquete 2 Longitud	100 cm
Paquete 2 Peso	341,9 kg

# Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS	
	UE) 🗗 Declaración RoHS UE	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	<b>€</b> Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

# Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	