



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KBB
Type aanbod	Klassiek Controlesysteem
Product or component type	Flexibel element
Beschrijving rail	Flexibele lengte
Device application	Verlichting Stopcontact distributie
Type richtingsverandering	3 afmetingen
Ie toegekende bedrijfstrom	40 A bij 35 °C 25 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Network frequency	50/60 Hz
Aantal kringen	2
Polariteit railkokersysteem	L + N + PE 3L + N + PE
Control type	Communicerend
Protocol communicatiepoort	DALI
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Mounting mode	Met klemmen
Thermische spanningslimiet	900 kA ² .s
Maximaal uitgestraald magnetisch veld	2 pT
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	0,94 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Lengte	2 m
Depth	51 mm
Height	60 mm
Net weight	1,9 kg
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conforming to IEC 62262
Ambient air temperature for operation	0...35 °C zonder onderbelasting

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	44,0 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	2,6 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------