



### Hoofd

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Productreeks              | Acti9                        |
| Product name              | Acti 9 iPB                   |
| Product or component type | Drukknop                     |
| Device short name         | iPB                          |
| Standards                 | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1 |

### Complementair

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type en samenstelling contacten                  | 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ie toegekende bedrijfstrom                       | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] rated operational voltage                   | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besturingstype                                   | 1 drukknop grijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mounting mode                                    | Vast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mounting support                                 | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comb busbar and distribution block compatibility | Boven: Clario<br>Boven: Librio<br>Boven: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aantal modules van 9 mm                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Height                                           | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Width                                            | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Depth                                            | 71,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Colour                                           | Wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Electrical durability                            | AC-22: 30000 cycles AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                  | Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm <sup>2</sup> stijf<br>Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Trapsgewijze tunnelaansluitklem1 kabel(s) 0,5 mm <sup>2</sup> flexibel met koprings<br>Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> stijf<br>Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel<br>Trapsgewijze tunnelaansluitklem2 kabel(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met koprings |
| Wire stripping length                            | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tightening torque                                | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Omgeving

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Tropicalisation                       | 2              |
| Relative humidity                     | 95 % bij 55 °C |
| Ambient air temperature for operation | -35...70 °C    |
| Ambient air temperature for storage   | -40...80 °C    |

### Verpakkingseenheid

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 8,5 cm |
| Package 1 Width              | 2 cm   |
| Package 1 Length             | 8 cm   |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Weight             | 39 g     |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 12       |
| Package 2 Height             | 8 cm     |
| Package 2 Width              | 10 cm    |
| Package 2 Length             | 23 cm    |
| Package 2 Weight             | 526 g    |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 108      |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 5,236 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                    |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|