



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Tipo de producto o componente	Pie de soporte
Compatibilidad del producto	KS
Montaje de dispositivo de fijación	Fijado a la 1.ª unidad de unión del elevador
Carga máxima	1760 kg

Complementario

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de fijación
[Ie] Corriente nominal de empleo	630,0 A
Posición de montaje	Vertical
Ancho	275 mm
Profundidad	225,5 mm
Altura	200 mm
Peso del producto	7 kg

Entorno

Normas	IEC 61439-6 IEC 60439-2
--------	----------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	20,000 cm
Paquete 1 Ancho	34,000 cm
Paquete 1 Longitud	43,000 cm
Paquete 1 Peso	8,143 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,300 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	55,258 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------