

D T 15,0 XGA L - Pantalla

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203553>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo TFT de 15", 1024 x 768 píxeles, transmisivo/color, retroiluminación LED, blanco, interfaz: LVDS, 8 bits, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Sus ventajas

- Pantalla TFT de alto contraste
- Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica de la serie DCS
- Alta disponibilidad
- Pantalla protectora y material de juntas adecuado
- Alta resolución con breve tiempo de reacción
- Interfaces convencionales para sistemas electrónicos

Datos comerciales

Código de artículo	2203553
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACGAAB
Clave de producto	ACGAAB
GTIN	4055626482613
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.428,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.428,7 g
Número de tarifa arancelaria	85312040
País de origen	CN

D T 15,0 XGA L - Pantalla

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203553>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pantalla
Pantalla	
Tipo de pantalla	Pantalla a color TFT
Versión de la pantalla	LCD con iluminación de fondo
Tipo de visualización	transmisivo
Tecnología del panel	TFT
Diagonal (cm)	38,1 cm
Diagonal (pulgadas)	15 "
Resolución de la pantalla	1024 x 768 Pixel(es) (XGA)
Formatos de la pantalla	4:3
Tipo de iluminación de la pantalla	LED, blanco
Durabilidad lámpara	50000 h
Representación	a color

Interfaces

Interface	Puerto LVDS 1
-----------	---------------

Dimensiones

Dimensiones	327 mm x 254 mm x 12 mm (Dimensiones de la placa de montaje)
	304 mm x 228 mm (Área activa)
	307 mm x 231 mm (Área visual)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-30 °C ... 80 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

D T 15,0 XGA L - Pantalla

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203553>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

D T 15,0 XGA L - Pantalla

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203553>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es