

D T 15,0 XGA L - Ecran

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203553>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module TFT 15 pouces, 1024 x 768 pixels, transmissif/couleur, rétroéclairage à LED, blanche, interface : LVDS, 8 bits, température de fonctionnement : -20 °C ... 70 °C

Avantages

- Ecran couleur TFT à contrastes élevés
- Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques de la série DCS
- Disponibilité longue durée
- Rondelle de protection et matériau d'étanchéité adaptés
- Résolution élevée avec temps de réaction rapide
- Interface courante pour vos composants électroniques

Données commerciales

Référence	2203553
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACGAAB
Product key	ACGAAB
GTIN	4055626482613
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 428,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 428,7 g
Numéro du tarif douanier	85312040
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Écran
Écran	
Type d'écran	Ecran couleur TFT
Modèle de l'écran	LCD avec rétroéclairage
Type d'affichage	transmission
Technologie d'écran	TFT
Diagonale (cm)	38,1 cm
Diagonale (pouces)	15 "
Résolution d'écran	1024 x 768 Pixel(s) (XGA)
Formats de l'écran	4:3
Type d'éclairage de l'écran	LED, blanche
Durée de vie moyen d'éclairage	50000 h
Affichage	Couleur

Interfaces

Interface	Port LVDS 1
-----------	-------------

Dimensions

Dimensions	327 mm x 254 mm x 12 mm (Dimensions de la plaque de montage)
	304 mm x 228 mm (Plage active)
	307 mm x 231 mm (Champ de vision)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

D T 15,0 XGA L - Ecran

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203553>



Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27261890
ECLASS-13.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

D T 15,0 XGA L - Ecran

2203553

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2203553>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr