Embout de montage

AST M25



AST M25

Embout de montage

Numéro de produit: 23042501
Dimensions: 29,5 x 29,5 x 22,6 mm

Entrée de câbles IP55, avec membrane d'étanchéité ouverte, élastomère thermoplastique (TPE), pour épaisseurs de paroi de 1,5 - 4,0 mm, gris

Plage d'étanchéité 9 - 18,5 mm

IP55

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Type de protection:	IP55

Couleurs

Couleur de l'accessoire:	gris clair

Dimensions

Largeur:	29.5 mm
Longueur:	29.5 mm
Hauteur:	22.6 mm
Taille nominale:	M25
Poids:	0.004 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	9 mm
pour plage d’étanchéité max.:	18.5 mm

Conditions ambiantes

Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902852130
Classe ETIM:	EC000451
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	30