



Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Canalis |
| Tipo de oferta | Classic Control system |
| Tipo de producto o componente | Conector |
| Función | Iluminación Tomas de corriente de distribución |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Canalis KBB Canalización prefabricada Canalis KDP Canalización prefabricada Canalis Canalización prefabricada |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 10 A en 35 °C |
| [Ue] Tensión nominal de operación | 230...240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Protocolo del puerto de comunicación | DALI |
| Polaridad de la unidad de derivación | L3 + N + PE |
| Tipo de conector de la unidad de derivación | Con polaridad fija |
| Color del cierre de la unidad de derivación | Marrón |

Complementario

| | |
|---|--|
| Color | Crema - tipo de cable: RAL 9001) |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 690 V |
| Tipo de protección | Sin protección |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Precableado con SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm ² para 0,8 m largo |
| Ancho | 55 mm |
| Profundidad | 12,5 mm |
| Altura | 42 mm |
| Peso del producto | 100 g |
| Cantidad por juego | Juego de 10 |
| Normas | EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6 |

Entorno

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Grado de protección IP | IP55 conforming to EN/IEC 60529 |
|------------------------|---------------------------------|

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 4,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 6,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 66,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 2 Altura | 10,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 14,500 cm |
| Paquete 2 Longitud | 39,500 cm |
| Paquete 2 Peso | 762,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 960 |
| Paquete 3 Altura | 73,500 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 85,152 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC | Sí |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico sin halógenos |

Información Logística

| | |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|