



Hoofd

Range	Canalis
Type aanbod	Klassiek Controlesysteem
Product or component type	Connector
Device application	Verlichting Stopcontact distributie
Bereik compatibiliteit	Canalis KBA railkokersysteem Canalis KBB railkokersysteem Canalis railkokersysteem
Ie toegekende bedrijfstrom	10 A bij 35 °C
[Ue] rated operational voltage	230...240 V
Network frequency	50/60 Hz
Protocol communicatiepoort	DALI
Polariteit aftakeenheid	L3 + N + PE
Aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
Kleur slot aftakeenheid	Bruin

Complementair

Colour	Crème (RAL 9001)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Type bescherming	Zonder beveiliging
Elektrische aansluiting	Voorbedraad met SO5Z1Z1-F - 3 x 1,5 mm² voor 0,8 m lang
Width	55 mm
Depth	12,5 mm
Height	42 mm
Net weight	100 g
Quantity per set	Set van 10
Standards	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	14,500 cm
Package 2 Length	39,500 cm
Package 2 Weight	762,000 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	73,500 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	85,152 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------