Rack tipo VDA 24U W800D1000 Bastidor fijo 19 Puerta acristalada R7035





Principal

Gama	Actassi
Nombre del producto	Actassi VDC
Tipo de producto o componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para montaje de equipos 19" Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo de envolvente	Network Cabinet
Support equipment	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front face	Puerta transparente
Tipo de puerta	Frontal transparente puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible abertura en 180 $^\circ$
Accesibilidad para funcionamiento	Lateral Parte superior Parte frontal Parte trasera
Piezas extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta Superior placa ciega Fondo placa ciega Lateral paneles desmontables sin herramienta Trasero paneles desmontables sin herramienta
Colour	Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035) Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

Complementario		
Composición del dispositivo	 1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura montada CBLX torx 1 techo desmontable con placa ciega superior 1 panel trasero 4 pies de nivelación 	
Load rating	400 Kg estático 250 kg dinámico	
Back face	Panel	
Side face	Panel	
Número de corte	1 taladrofondo 1 taladropanel lateral superior 1 taladrosuperior - dividido en 3 partes	
Installation mode	De suelo	
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Acero galvanizado: vertical Chapa de acero: panel	
Acabado de la superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Ancho	800 mm	

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Entorno	
País objetivo	Europe
Número de unidades de bastidor	24U
Peso del producto	87 kg
Profundidad	1000 mm
Altura	1200 mm

IP20 acorde a IEC 60529

IEC 60297-3-100 EIA-310D

Grado de protección IP

Normas

PCE
1
132,0 cm
85,0 cm
105,0 cm
87,0 kg
PAL
1
132,0 cm
85,0 cm
105,0 cm
87,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Información Logística

País de Origen	EQ	
rais de Origen	LS	

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months
