



Hoofd

Range	Acti9
Product name	Acti 9 iSW-NA
Product or component type	Lastscheider
Device short name	iSW-NA
Device application	Controle Isolatie
Poles description	3P + N
Neutral position	Links
Utilisation category	AC-22A conform aan EN/IEC 60947-3
Suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-3

Complementair

Ie toegekende bedrijfstrom	100 A bij 400/415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	400/415 V AC 50/60 Hz
Icm onderbrekingsvermogen	5 kA lastscheider alleen
Icw korte duurstroom	1,5 kA gedurende 1 s
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan EN/IEC 60947-3
Control type	Omschakelen Remote tripping
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Contact position indicator	Ja
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: JA
Aantal modules van 9 mm	8
Height	85 mm
Width	72 mm
Depth	74 mm
Net weight	0,3 kg
Colour	Wit
Mechanical durability	20000 cycles
Electrical durability	10000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1 kabel(s) 1...25 mm ² flexibel met Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1 kabel(s) 1...25 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen (boven- of onderkant) 1 kabel(s) 1...35 mm ² stijf zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	14 mm
Tightening torque	3,5 N.m
Compatibiliteit product	Tripping release

Omgeving

Standards	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-3
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-35...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	330,200 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,284 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.