

# USA 10-KSS - Adaptadores de carriles




3034379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034379>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptadores de carriles, para alojar conectores de cortocircuito KSS 8 y KSS 10, profundidad: 19 mm, anchura: 10 mm, altura: 42,6 mm, color: gris



## Sus ventajas

- Los adaptadores universales se utilizan para la fijación y el alojamiento de aparatos de conmutación eléctricos o electrónicos
- Sirven para montar componentes o carriles simétricos con aislamiento de protección

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 3034379                                  |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades                              |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades                              |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BE61ZX                                   |
| Clave de producto                         | BE61ZX                                   |
| GTIN                                      | 4055626276809                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2 g                                      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2 g                                      |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097                                 |
| País de origen                            | DE                                       |

3034379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034379>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Material de montaje |
|------------------|---------------------|

### Dimensiones

|             |         |
|-------------|---------|
| Anchura     | 10 mm   |
| Altura      | 42,6 mm |
| Profundidad | 19 mm   |

### Datos del material

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Color                               | gris (RAL 7042)   |
| Material                            | PA                |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                |
| Recubrimiento                       | sin recubrimiento |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)                 |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                              |

# USA 10-KSS - Adaptadores de carriles



3034379

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3034379>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001024 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|