

# FBSK 10-10 - Pont enfichable



1928437

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1928437>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont entièrement isolé, pas de 10 mm, 10 pôles

L'illustration représente la version à 2 pôles

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1928437       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AARZFE        |
| Product key                         | AARZFE        |
| GTIN                                | 4017918613792 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 11,41 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 11,396 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# FBSK 10-10 - Pont enfichable

1928437

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1928437>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Type de produit      | Pont                       |
| Gamme de produits    | FBSK                       |
| Ligne de produits    | COMBICON Terminals Special |
| Nombre de pôles      | 10                         |
| Pas                  | 10 mm                      |
| Nombre de connexions | 10                         |
| Nombre de rangées    | 1                          |
| Nombre de potentiels | 10                         |

### Dimensions

|              |          |
|--------------|----------|
| Pas          | 10 mm    |
| Hauteur [h]  | 21,08 mm |
| Longueur [l] | 12 mm    |

### Indications sur les matériaux

#### Indication de matériau - contact

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque            | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu                                                                           |

#### Indication de matériau - boîtier

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Coloris (Boîtiers)                                                      | rouge (3001) |
| Matériau isolant                                                        | PA           |
| Groupe d'isolant                                                        | I            |
| IRC selon CEI 60112                                                     | 600          |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                     | V0           |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12    | 850          |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13     | 775          |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C       |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Matériau isolant    | PA  |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
|---------------------------------------------|---------------|

# FBSK 10-10 - Pont enfichable

1928437

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1928437>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460406 |
| ECLASS-15.0 | 27460406 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,144 kg CO2e |
|---------|---------------|