



GTIN:	4013288155313	**Dimensión:**	195x130x55 mm
N° de pieza:	05051045001	**Peso:**	690 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt Zyklop	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Aúna 5 tipos de carraca en una sola
- Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
- También utilizable como destornillador
- El dentado fino permite un ángulo de retorno mínimo
- Bolso plegable para sujetar en el cinturón

Carracas y tornillos en el formato Kraftform Kompakt. Inclusive la carraca Zyklop: dispone de una velocidad de atornillar increíblemente alta. Aúna 5 tipos de carraca en una sóla. La construcción de masas de inercia y el manguito de giro libre, de agarre antiresbaloso, proporcionan altas velocidades de trabajo. La cabeza de la carraca es libremente pivotable; la fijación definida en 0°, 90° hacia la izquierda y derecha, así como 15° de 90° hacia adentro; en la posición de 0°, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal. Un desbloqueo sencillo con ayuda del botón pulsador; conmutación izquierda/derecha, dentado fino, ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo menos fatigoso. Se compone de 26 piezas en un bolso plegable para fijar en el cinturón. 1 carraca Zyklop con arrastre de 1/4", 7 vasos Zyklop (métricos), 1 prolongación Zyklop (larga) con manguito de giro rápido, 1 pieza de conexión; 16 puntas de un largo de 50 mm.



Enlace web
https://www.wera.de/es/05051045001

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Zyklop “6 en 1”



1. Carraca con dentado fino 2. Carraca articulada 3. Carraca flexible 4. Carraca con bloqueo de vaso 5. Carraca de potencia 6. Destornillador

La cabeza gira libremente



La cabeza de la carraca gira libremente y se puede bloquear en cualquier posición por medio de los pestillos deslizantes que se encuentran a ambos lados. Es posible realizar trabajos con gran libertad de manos sin problema alguno, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o difícilmente accesibles. La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se mueva la cabeza de la carraca.

Unos verdaderos milagros en rapidez



Las carracas Zyklop Speed son unos verdaderos milagros en rapidez: La construcción de masa de inercia permite una aceleración del proceso de atornillado. La construcción de simetría rotativa del mango tipo Kraftform, así como el manguito de giro libre, apoyan el movimiento rotativo extremamente veloz, especialmente cuando durante el atornillado no hay apenas resistencia en la rosca.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051045001

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Conmutable



Todas las carracas Zyklop Speed son conmutables en su sentido de giro derecha/izquierda, de forma muy simple y rápida por medio de una moleta, lo que es realizable en cualquier posición. ¡Olvídese de manejos complicados y pérdidas de tiempo!

Ángulo de recuperación mínimo



Las carracas reversibles de dentado fino con 72 dientes, disponen de un ángulo de recuperación mínimo de tan sólo 5°. Esta carrera mínima permite realizar un trabajo sumamente rápido y preciso en cualquier posición de montaje.

Como destornillador



En la posición de 0°, con ayuda de un adaptador y una punta, la carraca se puede utilizar como si fuera un destornillador convencional.

Sistema de búsqueda de herramientas Take it easy



Take it easy, el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

Enlace web
https://www.wera.de/es/05051045001

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

8000 A Carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001	1x	1/4" x 152 mm

8784 A1 Adaptador Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001	1x	1/4" x 37 mm

8794 LA Extensión Zyklop con manguito de giro rápido, versión larga, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001	1x	1/4" x 150 mm

851/4 TZ Puntas Phillips, PH 1 x 50 mm



05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
05059815001	1x	PH 3 x 50 mm

855/4 TZ Puntas Pozidriv, PZ 1 x 50 mm



05060005001	1x	PZ 1 x 50 mm
05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm

867/4 Z Puntas TORX®, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

800/4 Z Puntas Planas, 1 x 5.5 x 50 mm



05059330001	1x	1 x 5.5 x 50 mm

840/4 Z Puntas hexagonales, 3 x 50 mm



05059605001	1x	3 x 50 mm
05059610001	1x	4 x 50 mm
05059615001	1x	5 x 50 mm
05059620001[1)]	1x	6 x 50 mm

1) Varilla hexagonal

8790 HMA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm


Enlace web
https://www.wera.de/es/05051045001

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cinta autoadhesiva 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Enlace web
https://www.wera.de/es/05051045001

Wera - Kraftform Kompakt Zyklop
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de