



Hoofd

Range of product	Modicon STB verdeelde I/O oplossing
Product or component type	Standaard vermogensdistributiekit

Complementair

Samenstelling kit	STBXTS2130, aansluitingen met veer STBPDT3100 module STBXBA2200 basis STBXTS1130, aansluitingen met schroef
[Us] rated supply voltage	24 V
Type voedingscircuit	DC
Voeding uitgangsstroom	10 A bij 45 °C (invoer/uitvoercircuit) 12 A bij 30 °C (invoer/uitvoercircuit) 6 A bij 70 °C (invoer/uitvoercircuit) 8 A bij 60 °C (invoer/uitvoercircuit) 0...4 A bij 30 °C (invoercircuit) 0...8 A bij 30 °C (uitvoercircuit)
Spanningsbereik	19.2...30 V DC sensor/actuator bus
Hot-swapping terugval	Hot-swapping niet toegestaan
Type bescherming	Ingebouwde beveiliging tegen overspanning, 10 A verschuiving in de tijd zekering voor uitvoercircuit Ingebouwde beveiliging tegen overspanning, 5 A verschuiving in de tijd zekering voor invoercircuit Omgekeerde polariteit voor aandrijver bus
Toelaatbare stroom	30 A voor 2 minuten aardingsaansluitblok
Spanningsdetectiedrempel	< 15 V +/-1 DC IN/UIT LED verlicht >= 15 V +/-1 DC IN/UIT LED niet verlicht
Compatibiliteit product	Montagebasis STBXBA2200
Markering	CE
Overvoltage category	II
Status LED	1 LED (groen) aandrijv bus stroomtoev (OUT) 1 LED (groen) voeding sensor bus (IN)
Depth	65,1 mm
Height	125 mm
Width	18,4 mm
Net weight	0,13 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]FM klasse 1, sectie 2[RETURN]CSA
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to EN 61131-2 class 1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C (zonder) -25...70 °C (met)

Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	95 % bij 60 °C zonder condensatie
Trillingsweerstand	+/-0.35 mm bij 10...58 Hz 3 gn bij 58...150 Hz op 35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail 5 gn bij 58...150 Hz op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail
Schokbestendigheid	30 gn voor 11 ms conform aan IEC 88 referentie 2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	150,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,026 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	75,52 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------