

# BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Strukturierung von Leitern für Querschnitte von  $0,5 \text{ mm}^2$  ...  $6 \text{ mm}^2$ . Kompatibel mit NS 35-Tragschienen und UC-TM 6- bzw. UCT-TM 6-Beschriftungsmaterial.



## Ihre Vorteile

- Zeitersparnis und Reduzierung der Suchzeiten durch schnellen Leiterzugriff
- Übersichtliche Montagearbeitsplätze bei der Verdrahtung dank geordneter Leiterführung
- Reduzierung der Verwechslungsgefahr bei ähnlichen Querschnitten durch Beschriftungsmöglichkeit
- Verbesserte Zugänglichkeit der Leiter durch flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Einfache Installation dank Kompatibilität mit NS 35-Tragschienen

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1645918
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BR
Produktschlüssel	BH2XX1
GTIN	4067923175280
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	108 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse

1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

## Set besteht aus

### BS-WIRE BRAKE-6 - Leiterbremse

1642850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1642850>



Strukturierung von Leitern für Querschnitte von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>. Kompatibel mit NS 35 Tragschienen und UC-TM 6 bzw. UCT-TM 6 Beschriftungsmaterial.

# BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

### Maße

Breite	11 mm
Höhe	45 mm
Länge	70 mm

### Außenmaß

Außendurchmesser	1,6 mm ... 5,8 mm
------------------	-------------------

### Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PC/PBT

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 85 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	20 % ... 85 %

### Montage

Montageart	NS 35/15, NS 35/7,5
------------	---------------------

# BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27182815
ECLASS-15.0	27182815

### ETIM

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# BS-WIRE BRAKE-6 SET - Leiterbremse



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645918>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,44 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)